

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA DESKI SZTORCOWEJ

Dziękujemy za zakup naszej deski sztorcowej (end grain). Dzięki pionowemu układowi włókien deska ma właściwości "samoleczące" i nie tępi noży. Drewno to jednak materiał żywy, który stale reaguje na wilgoć i temperaturę. Aby produkt zachował swój wygląd i właściwości, niezbędna jest jego prawidłowa, regularna pielęgnacja.

WAŻNE: Niezastosowanie się do poniższych zaleceń skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji oraz rękojmi i stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji.

ABSOLUTNY ZAKAZ (NAJCZĘSTSZE BŁĘDY)

- **Nigdy nie myj deski w zmywarce!** Wysoka temperatura, agresywna chemia i długa ekspozycja na wodę powodują natychmiastowe, nieodwracalne pękanie drewna, odkształcenia oraz rozklejenie spoin.
- **Nie mocz deski w zlewie** i nie pozostawiaj jej w stojącej wodzie. Nadmierna wilgoć niszczy strukturę drewna.
- **Nie susz deski na płasko**, gdy jest mokra – odcięcie dopływu powietrza do dolnej strony spowoduje wygięcie produktu.
- **Nie wystawiaj deski na działanie wysokich temperatur** – nie kładź jej na płytach grzewczych ani w pobliżu grzejników.

CODZIENNA PIELĘGNACJA I MYCIE RĘCZNE

1. **Mycie po użyciu:** Przetrzyj deskę wilgotną gąbką lub ściereczką z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń.
2. **Zasada obu stron:** Zawsze zmywaj i mocz obie strony deski (nawet jeśli używana była tylko jedna), aby drewno równomiernie wysychało i nie powstawały naprężenia.
3. **Osuszanie:** Po każdym myciu natychmiast wytrzyj całą powierzchnię deski do sucha ręcznikiem papierowym lub ściereczką.
4. **Prawidłowe suszenie:** Pozostaw deskę do całkowitego wyschnięcia wyłącznie w **pozycji pionowej** (postawioną na boku), zapewniając swobodny dostęp powietrza do obu stron.

REGULARNA KONSERWACJA (OLEJOWANIE)

Drewno sztorcowe ma wysoką chłonność, dlatego kluczem do jego ochrony jest stałe impregnowanie warstwy zewnętrznej.

- **Częstotliwość:** Przez pierwszy miesiąc olejuj deskę raz w tygodniu, a w kolejnych miesiącach **minimum raz w miesiącu** lub gdy zauważysz, że drewno staje się blade, matowe i suche.
- **Odpowiedni preparat:** Używaj wyłącznie olejów bezpiecznych w kontakcie z żywnością. Rekomendujemy czysty **olej mineralny** (ciepła parafina z apteki) lub specjalistyczne oleje/woski do desek rzeźnickich. *Nigdy nie używaj olejów spożywczych (rzepakowy, oliwa itp.) – jęlczeją i wydzielają nieprzyjemny zapach.*
- **Sposób aplikacji:** Na czystą i suchą deskę nałóż obfitą warstwę oleju. Rozprowadź go po całej powierzchni (w tym na bokach). Pozostaw na kilka godzin lub na noc, po czym zetrzyj papierowym ręcznikiem nadmiar, który się nie wchłonął.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI: Każda deska przed wysyłką przechodzi kontrolę jakości. Uszkodzenia takie jak pęknięcia wzdłuż spoin, głębokie szczeliny, rozklejenia, wygięcia lub odkształcenia powstałe w wyniku mycia w zmywarkach, długotrwałego namaczania, suszenia na płasko lub braku wymaganej konserwacji (olejowania) są klasyfikowane jako **uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy użytkownika i nie podlegają wymianie ani zwrotowi.**